

Guide Sheet

Tile and Grout Restoration

Restroom Training Series

Procedure Description / Descripción Del Procedimiento

This process will clean and restore grout and tile floors back to new again. This is designed for floors that have been neglected and routine cleaning is not enough to get the floors clean.

Este proceso limpiará y restaurará el brillo a las juntas y pisos de baldosas. Esto es indicado para pisos que han sido descuidados y en los que la limpieza de rutina no alcanza para que los pisos queden limpios.

Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes



Gloves
Guantes




Safety Glasses
Gafas de seguridad



Protective Footwear
Calzado Protector



Wet Floor Signs
Precaución - Piso Mojado



Restroom
Restroom



Mop & Bucket
Mop y Cubo



Wet / Dry Vac
VAC mojado y seco

Procedure / Procedimiento

1. Post wet floor signs and prevent access to area until floor is dry.

2. Apply solution of **Ultra Stripper** to floor.


3a. Scrub tile and grout with rotary brush, such as a floor machine with a nylon brush.

3b. Pick up spent **solution** with a wet/dry vac.

4. Apply **Phos-Clean** to grout lines. Let sit on floor for 5-10 minutes. *Repeat Step 3a & 3b.*

5. Rinse floor thoroughly with water. Allow to dry.

See Guide Sheet: "Sealing Tile Grout" for sealing and protecting grout.



1. Coloque carteles de pisos húmedos e impida el acceso al área hasta que el piso esté seco.

2. Aplique una solución de **Ultra Stripper** al piso.

3a. Frote las baldosas y juntas con un cepillo giratorio como máquinas lavapisos con cepillos de nylon.

3b. Levante la **solución** pasada con un aspirador húmedo/seco.

4. Aplique **Phos-Clean** a las líneas de las juntas. Deje actuar en el piso de 5 a 10 minutos. Repita los pasos 3a y 3b.

5. Enjuague el piso completamente con agua. Espere a que el piso se seque.

Consulte la hoja guía: "Sellado de juntas de baldosas" para sellar y proteger las juntas.

Product Guide / Guía Del Producto

<u>Name/Nombre</u>	<u>Function/Función</u>	<u>Dilution/Dilución</u>
Ultra Stripper	Cleaner Degreaser (Limpiador, Desengrasador)	1:8 (16 ounces per gallon)
Phos-Clean	Cleaner (Limpiador)	RTU
Alternatives/Alternativas: Foamy MAC		

Guide Sheet

Sealing Tile Grout

Restroom Training Series

Procedure Description / Descripción Del Procedimiento

This process will protect new tile grout or existing tile grout after it has been thoroughly cleaned and restored.

Este proceso protegerá las nuevas juntas de baldosas o las juntas existentes después de que hayan sido limpiadas y restauradas completamente.

Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes



Gloves
Guantes



Safety Glasses
Gafas de seguridad




Wet Floor Signs
Precaución - Piso Mojado



Restroom
Restroom



Mop & Bucket
Mop y Cubo



Squeegee
Enjugador

Procedure / Procedimiento

1. Post wet floor signs and prevent access to area until floor is dry.


2. Surfaces must be thoroughly cleaned and dried before using. (See Guide Sheet "Tile & Grout Restoration.")

3. Pour a small quantity of grout sealer directly onto floor. Spread product evenly with applicator or squeegee into grout.

4. Allow grout sealer to dry one hour before reopening to traffic.

5. Re-apply grout sealer as needed (approx. every 6-12 months) depending on traffic.

Precaution: If applied to glazed floors, lightly wipe floor with damp cloth to remove residue.



1. Coloque carteles de pisos húmedos e impida el acceso al área hasta que el piso esté seco.

2. Las superficies deben limpiarse y secarse completamente antes de usarlas. (Consulte la hoja guía "Restauración de baldosas y juntas".)

3. Vierta una pequeña cantidad de sellador de juntas directamente en el piso. Desparrame el producto en forma pareja con el aplicador o el escurridor sobre las juntas.

4. deje secar el sellador de juntas durante una hora antes de reabrir el lugar al tránsito.

5. Vuelva a aplicar sellador de juntas si es necesario (aprox. cada 6 a 12 meses) dependiendo del tránsito.

Precaución: Si se aplica en pisos esmaltados, limpie ligeramente el piso con un trapo húmedo para quitar el residuo.

Product Guide / Guía Del Producto

Name/Nombre

Multi-Pro Seal

Function/Función

Grout Sealant (Sellador De la Lechada)

Dilution/Dilusión

RTU

Guide Sheet

Sealing Tile Grout

Restroom Training Series

Procedure Description / Descripción Del Procedimiento

This process will protect new tile grout or existing tile grout after it has been thoroughly cleaned and restored.

Este proceso protegerá las nuevas juntas de baldosas o las juntas existentes después de que hayan sido limpiadas y restauradas completamente.

Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes



Gloves
Guantes



Safety Glasses
Gafas de seguridad




Wet Floor Signs
Precaución - Piso Mojado



Restroom
Restroom



Mop & Bucket
Mop y Cubo



Squeegee
Enjugador

Procedure / Procedimiento

1. Post wet floor signs and prevent access to area until floor is dry.



2. Surfaces must be thoroughly cleaned and dried before using. (See Guide Sheet "Tile & Grout Restoration.")

3. Pour a small quantity of **Multi-Pro Seal** directly onto floor. Spread product evenly with applicator or squeegee into grout.

4. Allow **Multi-Pro Seal** to dry one hour before reopening to traffic.

5. Re-apply **Multi-Pro Seal** as needed (approx. every 6-12 months) depending on traffic.

Precaution: If applied to glazed floors, lightly wipe floor with damp cloth to remove residue.



1. Coloque carteles de pisos húmedos e impida el acceso al área hasta que el piso esté seco.

2. Las superficies deben limpiarse y secarse completamente antes de usarlas. (Consulte la hoja guía "Restauración de baldosas y juntas".)

3. Vierta una pequeña cantidad de **Multi-Pro Seal** directamente en el piso. Desparrame el producto en forma pareja con el aplicador o el escurridor sobre las juntas.

4. deje secar el **Multi-Pro Seal** durante una hora antes de reabrir el lugar al tránsito.

5. Vuelva a aplicar **Multi-Pro Seal** si es necesario (aprox. cada 6 a 12 meses) dependiendo del tránsito.

Precaución: Si se aplica en pisos esmaltados, limpie ligeramente el piso con un trapo húmedo para quitar el residuo.

Product Guide / Guía Del Producto

Name/Nombre

Multi-Pro Seal

Function/Función

Grout Sealant (Sellador De la Lechada)

Dilution/Dilusión

RTU