

Procedure Description / Descripción Del Procedimiento

The stripping process removes all deteriorated, existing finish down to the bare tile. A properly stripped and rinsed floor is important to ensure new coats of finish can be successfully applied.

El proceso removedor quita todo el acabado deteriorado que tiene el piso, hasta dejar la baldosa desnuda. Un piso bien rasquetado y enjuagado es importante para asegurar la aplicación exitosa de las nuevas capas de acabado.

Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes



Gloves
Guantes



Safety Glasses
Gafas de seguridad




Wet Floor Signs
Precaución - Piso Mojado



Auto Scrubber
Depurador Auto



Floor Pad – Blue
Cojín Del Piso - Azul



Dust Mop
Mop del Polvo




Finish Mop
Mop Del Final



Mop & Bucket
Mop y Cubo

Procedure / Procedimiento

1. Post wet floor signs and prevent access to area until floor is dry. Secure area with caution tape. Wear protective equipment listed above while performing the following tasks.
2. Add COLD water to mop bucket. Measure and add Ultra Stripper. Apply Ultra Stripper generously to the floor area. WAIT 5 minutes. Then begin scrubbing edges by hand with brush or pad.
3. Begin agitating Ultra Stripper with floor machine and black pad. Do not allow areas to dry out.
4. Pick up solution with a wet dry vacuum. If any finish remains, these areas must be stripped again.
5. Flood rinse by applying a solution of diluted Century Maintenance or Back to 7. Pick up solution with a wet dry vacuum. Optional: Scrub Rinse area thoroughly by scrubbing with an automatic scrubber using diluted Century Maintenance. Final rinse: Use a clean mop and bucket and a fresh solution of diluted Century Maintenance. Allow floor to dry. Apply finish.



1. Coloque señales de piso húmedo e impida el acceso a la zona hasta que los pisos estén secos. Aísle la zona con cinta de precaución. Use el equipo protector enumerado arriba mientras que realiza estas tareas.
2. Añada agua FRÍA al balde de la mopa. Mida y añada producto Ultra Stripper. Aplique Ultra Stripper generosamente en la zona del piso. Espere 5 minutos, luego empiece a refregar los bordes manualmente con cepillo o almohadilla.
3. Empiece agitando Ultra Stripper con la máquina para pisos o la almohadilla negra. Evite que las zonas se sequen.
4. Levante la solución con una aspiradora con ciclo húmedo seco. Si quedaran restos de acabado, a estas zonas debe aplicárseles de nuevo el removedor Stripper.
5. Enjuague el piso aplicando una solución recién preparada de Century diluida. Levante la solución con una aspiradora con ciclo húmedo seco. Opcional: Enjuague la zona completamente pasándole la fregadora automática con Century en dilución. Enjuague final: Utilice un mopa limpia y balde con una solución recién preparada de Century en dilución. Deje secar el piso. Aplicación de acabado.

Product Guide / Guía Del Producto

Name/Nombre	Function/Función	Dilution/Dilución
Century Maintenance	Neutral Cleaner (Limpiador)	1:128 - 1:64 (1-2 oz/Gallon)
Ultra Stripper	Stripper (Removedor)	1:16 to 1:4 (8-32 oz/Gallon)
Back to 7	Neutral Cleaner (Limpiador)	1:128 (1oz/Gallon)